

olivetti



# d-COLOR MF1600 und MF2000

MULTIFUNKTIONSGERÄTE

FARBE UND SW




MULTIFUNKTIONAL



KOMPAKT



NETZWERK



| TECHNISCHE DATEN                |   | d-COLOR MF1600  | d-COLOR MF2000   |
|---------------------------------|---|---|--|
| ALLGEMEINES                     | Type  | Tischgerät  | Tischgerät   |
|                                 | Technologie   | Laser LED   | Laser LED  |
|                                 | Arbeitsspeicher   | 128 MB (max 320 MB)<br>Optional 256 MB, DIMM  | 128 MB (max 320 MB)<br>Optional 256 MB, DIMM   |
|                                 | Autom. Dokumenteneinzug   | 50 Blatt  | 50 Blatt   |
|                                 | Schnittstellen  | USB 2.0 (High speed),<br>Ethernet 10/100 Base Tx  | USB 2.0 (High speed),<br>Ethernet 10/100 Base Tx   |
|                                 | Monatliches Volumen   | bis zu 35.000 Seiten  | bis zu 35.000 Seiten   |
|                                 | Strom   | 220-240 VAC, 50/60 Hz   | 220-240 VAC, 50/60 Hz  |
|                                 | Verbrauch   | Betrieb: 980 W<br>Bereitschaft: 110 W<br>Stromspar-Mode: < 30W  | Betrieb: 980 W<br>Bereitschaft: 110 W<br>Stromspar-Mode: < 30W   |
|                                 | Geräusentwicklung   | Betrieb 53 dB, Bereitschaft 39 dB   | Betrieb 53 dB, Bereitschaft 39 dB  |
|                                 | Abmessungen (B x T x H)   | 547 x 447 x 521 mm  | 547 x 447 x 521 mm   |
| Gewicht                         | 29 kg   | 29 kg   |  |
| Verbrauchsmaterial (5% Deckung) | - Standard-Toner (CMYK): max. 1.000 Seiten<br>- High Capacity Toner: max. 2.000/2500 Seiten (Farbe bzw. S/W)<br>- Trommel: max. 15.000 Seiten<br>- Transportband: max. 50.000 Seiten (A4 mit 3 Seiten/Job)<br>- Heizung: max. 30.000 Seiten (A4 mit 3 Seiten/Job) | - Standard-Toner (CMYK): max. 1.000 Seiten<br>- High Capacity Toner: max. 2.000/2500 Seiten (Farbe bzw. S/W)<br>- Trommel: max. 15.000 Seiten<br>- Transportband: max. 50.000 Seiten (A4 mit 3 Seiten/Job)<br>- Heizung: max. 50.000 Seiten (A4 mit 3 Seiten/Job) |  |
| KOPIERER                        | Geschwindigkeit (A4)  | 12 Seiten/Min. in Farbe bzw. 16 Seiten/Min. in S/W  | 16 Seiten/Min. in Farbe bzw. 20 Seiten/Min. in S/W   |
|                                 | Erste Kopie nach  | 23 Sekunden in Farbe bzw. 17 Sekunden in S/W  | 23 Sekunden in Farbe bzw. 17 Sekunden in S/W   |
|                                 | Auflösung   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi  |
|                                 | Zoom  | 25% - 400%  | 25% - 400%   |
|                                 | Kopienvorwahl   | 1-99  | 1-99   |
| DRUCKER                         | Geschwindigkeit (A4)  | 12 Seiten/Min. in Farbe bzw. 16 Seiten/Min. in S/W  | 16 Seiten/Min. in Farbe bzw. 20 Seiten/Min. in S/W   |
|                                 | Erster Druck nach   | 15 Sekunden in Farbe / 12 Sekunden in S/W   | 13 Sekunden in Farbe / 11 Sekunden in S/W  |
|                                 | Aufwärmzeit   | < 60 Sekunden nach Einschalten  | < 60 Sekunden nach Einschalten<br>< 40 Sekunden nach Stromspar-Modus   |
|                                 | Auflösung   | 1200 x 600 dpi, 600x 600 dpi x 2 bit  | 1200 x 600 dpi, 600x 600 dpi x 2 bit   |
|                                 | Emulation   | Host basierendes Drucksystem (GDI)  | Host basierendes Drucksystem (GDI)   |
|                                 | Betriebssysteme   | Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003,<br>Server 2003 64 Bit, Vista, Vista 64 Bit, Mac OS X PowerPC<br>V10.2.0 oder höher, Mac OS X Intel V10.4.4 oder höher  | Windows2000,XPHome,XPProfessional,Server 2003,<br>Server 2003 64 Bit, Vista, Vista 64 Bit, Mac OS X PowerPC<br>V10.2.0 oder höher, Mac OS X Intel V10.4.4 oder höher |
| Prozessor-Geschwindigkeit       | 200 MHz   | 200 MHz   |  |
| SCANNER                         | Auflösung   | max. 4.800 dpi  | max. 4.800 dpi   |
|                                 | Geschwindigkeit   | max. 20 Originale pro Minute  | max. 20 Originale pro Minute   |
|                                 | Farbtiefe   | Input 48 bit, Output 24 bit   | Input 48 bit, Output 24 bit  |
|                                 | Scannen zu  | Netzwerk, e-Mail, USB-Stick, TWAIN  | Netzwerk, e-Mail, USB-Stick, TWAIN   |
|                                 | Ziel-Adressen   | 100 e-Mail, 20 FTP oder CIFS, LDAP Support  | 100 e-Mail, 20 FTP oder CIFS, LDAP Support   |
|                                 | Formate   | PDF, JPEG, TIFF, Multi-TIFF   | PDF, JPEG, TIFF, Multi-TIFF  |
| FAX                             | Anschlußbart  | Nicht verfügbar   | analoge Telefonleitung (Hauptanschluß oder Nebenstelle), 2 x RJ11 Anschlüsse für Fax und Telefon   |
|                                 | Sendegeschwindigkeit  | Nicht verfügbar   | ITU-G3 (Super G3), 33.600 pbs, 3 Sekunden pro Seite  |
|                                 | Zielwahl  | Nicht verfügbar   | 100 Speicher   |
|                                 | Rundsendegruppen  | Nicht verfügbar   | max. 10 Gruppen  |
|                                 | Rundsendeadressen   | Nicht verfügbar   | max. 100 Empfänger   |
|                                 | Speicher  | Nicht verfügbar   | 1,5 MB (ca. 100 Seiten)  |
| PAPIERKAPAZITÄT                 | Papierlade  | 250 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Papierformate: A4, A5, B5, A6, Etiketten<br>Papiergewicht: 64-120 g/m <sup>2</sup>  | 250 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Papierformate: A4, A5, B5, A6, Etiketten<br>Papiergewicht: 64-120 g/m <sup>2</sup>   |
|                                 | Multifunktionszufuhr  | 1 Blatt (64 bis 203 g/m <sup>2</sup> )<br>Papierformate: A4, A5, B5, A6, Etiketten  | 1 Blatt (64 bis 203 g/m <sup>2</sup> )<br>Papierformat: A4, A5, B5, A6, Etiketten<br>Benutzerdefiniert: bis zu 215 x 1200 mm Bannerpapier                            |
|                                 | Papierausgabe   | 150 Blatt (Bild nach Unten), 1 Blatt (Bild nach Oben)   | 150 Blatt (Bild nach Unten), 1 Blatt (Bild nach Oben)  |

Alle Warenzeichen anerkannt. Technische Änderungen vorbehalten.  
Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.  
d-COLOR MF1600 und d-COLOR MF2000 werden vertrieben von:  
(06/07) - Code: 26153-00